

CAMA COMPLETA TRENDLOW de PARDO

Ref. TRENDLOW METAL, TRENDLOW PREM

- Cama completa diseñada **para personas con Alzheimer**. La altura mínima ofrece una mayor seguridad al usuario, al permitirle una posición más baja que minimiza los posibles daños en caso de caída accidental.
- El somier dispone de **cuatro planos de accionamiento eléctrico**. Gracias a los mismos podemos adoptar la posición terapéutica "Flower", que se indica para relajar la tensión abdominal.
- El **tren superior** con el accionamiento del respaldo nos facilita el desarrollo de actividades como por ejemplo la lectura, además de ayudarnos en la incorporación a la hora de levantarnos de la cama.
- El **tren inferior**, con los accionamientos en muslos y piernas, nos permiten mejorar la circulación sanguínea.
- Espacio inferior bajo cama libre de cualquier obstáculo, para mayor facilidad de limpieza y una gran comodidad al trabajar con grúas.
- **Con 17 lamas de madera de haya vaporizada**.
- Las lamas de madera confieren a la cama una confortabilidad incomparable frente a los somieres metálicos.
- La adaptabilidad de las lamas de madera al cuerpo proporcionan descanso y comodidad al usuario que mejorara en calidad de vida.
- Los tacos que sujetan las lamas son de PVC y aportan mayor durabilidad y resultan más rentables a la hora del mantenimiento.
- **Trendelenburg y Antitrend** de 12º eléctrico. Posibilidad de somier dividido en dos secciones para facilitar su transporte y manipulación, lo que hace a esta cama especialmente indicada para Ayuda Domiciliaria.
- Mando con dos posiciones preprogramadas: **silla cardíaca** (posición con somier articulado y en Antitrend, perfecta para emplear la cama como una butaca) y **CPR** (cama plana y baja, ideal para dormir). El mando incluye una llave magnética para el bloqueo de funciones.
- Motorización alemana compuesta por cuatro motores; dos para el sistema de elevación (3.000 N de fuerza IP44) y un motor de somier doble (9.000 N de fuerza IP X4), que garantiza una mayor protección frente a la entrada de líquidos que pueden dañar el motor en comparación con un motor estándar.
- Sistema de **elevación** con un **rango de 21 a 61 cm**, mediante dos columnas ocultas en cabecero y piecero.
- Cuatro ruedas de doble banda con frenado individual de 75 mm.
- Con barandillas continuas de madera (PREM) o metálicas (METAL) con protectores anti-ruido.
- Sistema de **frenado independiente** en cada rueda.
- Incluye cabecero y piecero de madera, y barandillas.

- Arquillo para sujeción de colchón.
- Soporte para potencia y portasuero.
- Longitud total / Longitud total cabecero y piecero: 194 cm / 212 cm
- Ancho total / Ancho total cabecero y piecero: 90 cm / 104 cm
- Peso máximo de paciente soportado 140kg
- Carga máxima de seguridad 180 kg.



70/32/38/45 con cab/piec. con cab/ 21-61 cm. 12°
 212 cm. piec. 104cm.

