

Camilla Hospitalaria de traslado Atica

REF.: ATICA Camilla Hospitalaria de traslado Atica

Camilla de traslado de cuatro planos de articulación con sistema de accionamiento hidráulico. Sistema de rodadura de 200 mm que facilitan un traslado ágil y cómodo, de fácil desplazamiento sobre cualquier superficie y con freno centralizado de las 4 ruedas. Incluye un completo kit de accesorios para hacerla versátil en cualquier área del hospital.

Barandillas elevación del lecho:

- Abatibles, realizadas en acero inoxidable, con una longitud de 137 cm. aportan una protección lateral para mayor seguridad del paciente.

Lecho:

- Fabricado en material fenólico de fácil limpieza.
- Zonas de anclaje para cintas segufix.
- Elevación del lecho; Pisar el pedal repetidamente hasta conseguir la altura del lecho deseada. Para descender, levantar el pedal central con el pie.
- Altura máxima de elevación: 92 cm.
- Altura mínima de elevación: 60 cm.
- Dispone de protecciones en las 4 esquinas de la camilla que absorben los golpes.
- Facilita el sistema de transferencia del paciente gracias a su regulación en altura y a que las barandillas plegadas quedan por debajo del lecho de la camilla.

Trend / Antitrend:

- Pedales en los pies independientes para la posición trendelemburg y antitrendelemburg, esto hace que las manos queden libres para poder manipular al paciente.
- Inclinación en ambas posiciones 20º

5ª rueda (Opcional):

- Permanece inactiva mientras no se precisa su uso.
- Se acciona desde un pedal independiente.

Posición silla:

- La inclinación del lecho junto con el accionamiento del respaldo y los pies permiten la posición de silla.

Carenado inferior:

- Fabricado en plástico, superficie lisa y de fácil limpieza. Espacio central para alojar las bombonas.
- Dos zonas laterales para depositar objetos y enseres personales del paciente.
- Cubre columnas telescópico de superficie lisa y de fácil limpieza.

Accesorios:

- Con portasueros incorporado.

Como opcional:

- Mesa portamonitores abatible.
- Portarrollos de papel.
- Dispone además de 4 alojamientos en las esquinas para poder introducir otros accesorios. Columna telescópica de acero inoxidable.

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Longitud total con cabecero y piecero	2143 mm. ±10 mm.
Anchura total con barandillas	778mm. ±10 mm.
Altura mínima / máxima de la superficie de descanso	600 / 920 mm. ±10 mm.
Ángulo inclinación respaldo	90 ± 2º
Ángulo Trend / Antitrend	20º / 20º ± 2º
Carga máxima de seguridad (SWL)	310 kg.



Manetas de agarre



Carenado inferior



Portaplacas



Nueva 5ª rueda



Silla